

Строительные длины кабелей и проводов

Таблица 1

Марка кабеля	Номиналь-ное напряжение, кВ	Номинальное сечение основных жил, мм ²	Строительная длина, м, не менее	Маломерные отрезки	
				Количество от длины сдаваемой партии, %, не более	Длина, м, не менее
Силовые кабели с изоляцией из ПВХ или сшитого полиэтилена (в т. ч. нг, нг-LS, нг-FRLS)	До 3 включ.	1,5 -16	450*	20	50
		25 –70	300	10	50
		95 и выше	200		
	6	10 –70	450	20	50
		95 -120	400		
		150 и выше	350		
Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена	10		Оговаривается при заказе	5	50

Примечание к табл.1

При поставке в бухтах строительная длина кабелей согласовывается между изготовителем и потребителем

Таблица 2

Марка кабеля	Номинальное напряжение, кВ	Номинальное сечение основных жил, мм ²	Строительная длина, м, не менее		Маломерные отрезки	
			Количество от длины сдаваемой партии без учёта маломерных отрезков, %		Количество от длины сдаваемой партии, %, не более	Длина, м, не менее
			Не более 40	Не менее 60		
Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией	1	До 70	300	450	10	50
		95 –120	250	400		
		150 и выше	200	350		
	6 и 10	До 70	300	450	5	100
		95 -120	250	400		50
		150 и выше	200	350		50

Примечания к табл.2:

1. Строительная длина кабелей с жилами всех сечений на напряжение 6 и 10 кВ, предназначенных для прокладки в туннелях и каналах, должна быть не менее 400 м.
2. Для кабелей марок АСКл и СКл маломерные отрезки не допускаются.

Таблица 3

Марка кабеля	Номинальное напряжение, кВ	Номинальное сечение основных жил, мм ²	Строительная длина, м, не менее	Маломерные отрезки	
				Количество от длины сдаваемой партии, %, не более	Длина, м, не менее
ППГнг-НФ, ПБбПнг-НФ, ПвПГнг-НФ,	До 1кВ	1,5 -16	250	20	50
		25-240	200	10	50
КППГнг-НФ, КППГЭнг-НФ, КПБбПнг-НФ	0,66 кВ	1-6	150	15 в том числе 5	20 20-50

Таблица 4

Марка кабеля	Строительная длина, м, не менее	Маломерные отрезки	
		Количество от длины сдаваемой партии, %, не более	Длина, м, не менее
СИП-1,СИП-1А, СИП-2, СИП-2А	1000	20	200
СИП-4	250	20	70
СИП-3	Согласовывается при заказе		
ПЗВ, ПЗВГ	250		
Контрольные с ПВХ изоляцией (АКВВГ, КВВГ и пр.)	150	15	20
Провода с ПВХ изоляцией для электрических установок (АПВ,ПВ, АППВ, ППВ, ПУНП, НО5V, НО7V)	100	10 10	20 5 (для ПВ 4)
Провода и шнуры (ПВС, ШВП, ШВВП)	50 м	10	5
Радиочастотные кабели РК-50- РК-75- РК 50-11-11	100 50		25 5

По согласованию с заказчиком допускается поставка проводов другими строительными длинами